

DS-D5022QE-B

21.5" LED モニター

機能

- フル HD 1920×1080 の LED バックライト 技術
- 広視野角：170° (H) / 160° (V)
- HDMI, VGA 端子
- 3D コムフィルタ、3D デイインターレース
- 3D ノイズ除去
- VESA スタンドブラケット

モデル:

DS-D5022QE-B



DS-D5022QE-B
21.5" LED モニター



仕様

| | |
|---------------|------------------------------|
| モデル | DS-D5022QE-B |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | LED-Backlit |
| スクリーンサイズ | 21.5" |
| ピクセルピッチ (H×V) | 0.248mm × 0.248mm |
| 最大解像度 | 1920×1080 |
| ブライトネス | 250cd/m2 (Typical) |
| コントラスト | 1000:1 |
| レスポンスタイム | 5ms |
| カラー | 16.7M |
| 視野角 | 水平 170°、垂直 160° |
| インターフェース | |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| 取付 | |
| VESA | 100mm × 100mm |
| 一般 | |
| 電源 | 100 ~ 240V AC |
| 消費 | < 30W(on) < 0.4W(Standby) |
| 動作温度 | 0°C ~ 40 °C |
| 動作湿度 | 10%~85% (結露しないこと) |
| 保管温度 | -20°C ~ 60°C |
| 保管湿度 | 5%~95% (結露しないこと) |
| 寸法 (W×H×D) | 511mm×377mm×170mm |
| 重量 | 4.5Kg(総重量), 3.3(正味重量) |