

## (DS-P07)DS-2CD2685FWD-IZS 8MP バレットネットワークカメラ



# DISSECURITY

### 主な特徴

- 1/2.5" CMOS
- 解像度 3840 × 2160 @ 20fps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 120dB WDR
- 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
- IR 照射距離: 最大 50m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- スマートエンコード: 低ビットレート、低レイテンシー対応
- 4つの行動分析と顔認識
- カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux  
カラー: 0.014Lux @ (F1.4、AGC ON)、IR 使用時 0Lux




## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最低照度	カラー: 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux カラー: 0.014Lux @ (F1.4、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
3 軸調整	パン: 0° ~ 360°、チルト: 0° ~ 90°、回転: 0° ~ 360°
レンズ	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm
レンズタイプ	電動
絞り	F1.4
フォーカス	オート
画角	水平: 36° ~ 120°、垂直: 19° ~ 60°、対角線: 38.5° ~ 146°
レンズマウント	Φ14
IR	
IR 照射距離	最大 50m
波長	850nm
圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps ~ 16Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出、置き忘れ物検出、物体除去検出
例外検出	シーンチェンジ検出
顔認識	対応
ROI (関心領域)	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して 1 つの固定領域対応
イメージ	
解像度	3840 × 2160
メインストリーム	50Hz: 20fps (3840 × 2160)、25fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160)、30fps (3072 × 1728、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)

サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR/HLC (ハイライト補正)
画像設定	回転モード、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス クライアントソフトウェアもしくは Web ブラウザで調整可能
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームトリガー
*注: メインストリームの解像度が 3840 × 2160 の場合、全てのストリームにおいて最大フレームレートは 20fps です。	
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR 対応
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー、アラーム出力、アラーム入力
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、3 つのストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8+、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 非プラグインライブビュー: Chrome 45.0+、Firefox 52.0+
<b>インターフェース</b>	
オーディオ	1 入力 (ライン入力、3.5mm)、1 出力 (3.5mm)、モノラルサウンド
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム	1 入力、1 出力 (DC 最大 12V、30mA)、端末台
ビデオ出力	1Vp-p 複合出力 (75 Ω/BNC) (調整のみ)
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.264、H.265 エンコード対応
リセットボタン	対応
<b>オーディオ</b>	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
<b>全般</b>	
動作環境	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%、PoE (802.3at) DC 入力用端末台
消費電力	DC12V、1.5A、最大 17W PoE (802.3at、42.5V~57V)、0.1A~0.5A、最大 19W
保護等級	防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質	金属
寸法	Φ144.13 × 332.73mm (Φ5.67" × 13.10")
重量	約 1893g (4.17lb.)

寸法



金具




DS-1475ZJ-SUS  
ポール取付金具



DS-1476ZJ-SUS  
コーナー金具



DS-1475ZJ-SUS(Black)  
ポール取付金具



DS-1275ZJ-S-SUS  
ポール取付金具

DSSECURITY