

DS-2CD2720F-IZS

2MP ドームネットワークカメラ



特長

- 最大 2.0 メガピクセル (1920 × 1080)
- Micro SD/SDHC/SDXC 最大 128 GB
- 赤外線照射距離 20 ~ 30 m
- 赤外線カットフィルター (自動)
- DC12V 、 PoE
- 電動バリフォーカルレンズ
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- 3D デジタルノイズリダクション
- 逆光補正
- オートシャッター
- 3 軸調整
- 防塵防水保護 IP67
- 衝撃耐性 IK10



スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON)、赤外線 : 0 Lux
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	2.7~12mm @ F1.4, 水平画角: 113° ~ 33.8°
レンズ マウント	Φ14
デイ&ナイト	赤外線カットフィルター (自動)
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミックレンジ
3 軸調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、ロール: 0° ~ 355°
圧縮方式	
ビデオ圧縮	H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
デュアルストリーム	対応
画像	
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (320 × 240), 25 fps (352 × 288), 25 fps (640 × 480), 25fps(704 × 576) 60 Hz: 30 fps (320 × 240), 30 fps (352 × 288), 30 fps (640 × 480), 30fps(704 × 576)
画像設定	彩度、ブライトネス、コントラストなど (クライアントソフトウェアもしくはウェブブラウザで調整可能)
逆光補正	対応
ROI	対応
ネットワーク	
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (最大 128 GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)対応
検知	侵入検知, ラインクロス検知, 動体検知
アラームトリガー	ビデオ改ざん検知、ネットワーク切断、IP アドレス衝突、HDD 空き領域不足、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
一般機能	アンチフリッカー、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネット
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC スロット、最大 128GB

一般	
動作環境	-30 °C ~ 60 °C、湿度 95%以下(結露無きこと)
電源	DC 12V、PoE (802.3af)
消費電力	最大 5.5 W
赤外線照射距離	約 20 ~ 30m
保護等級	IP67、IK10
寸法	Φ141 × 99.9 mm
重量	800g

寸法

