IPC-4300H

4.3 インチ IPC カメラテスター

特徴:

- ◆ タッチスクリーン付き 4.3 インチ IPS テストモニタ
- ◆ ONVIF
- ◆ DC12V 2A 電力出力 / DC 48V PoE 電力出力
- ◆ HD TVI カメラテスト
- ◆ IP 検出、ネットワークセグメント IP 全体の自動検索
- ◆ 自動ログインしてカメラ画像を表示し、
  Hikvision カメラをすばやく起動する
- ◆ Hik テストツール/ Hikvision カメラブランドテスト/ IPC ビューア

モデル：

IPC-4300H

アプリケーション：

- ➢ CCTV システムのインストールとメンテナンス
- ➢ ネットワークケーブルプロジェクトのインストールとメンテナンス
- ➢ ドームカメラの IP カメラのテスト
- ➢ ビデオ伝送チャネルのテスト
- ➢ PTZ コントローラ

仕様：

モデル	IPC-4300H
ディスプレイ	4.3 インチ IPS 液晶タッチモニター付きテストモニター, 画素数 800（RGB）x 480
ネットワークポート	10/ 100M オートアダプター、RJ45
WIFI	WIFI 内蔵、スピード 150M、ワイヤレスカメラ画像表示
IP カメラタイプ	ONVIF, Hikvision.
IP 検出	ネットワークセグメントのカメラ IP 全体を自動スキャンする
迅速な ONVIF	カメラの迅速な検索、カメラからの自動ログインと表示、Hikvision カメラの起動
Hik テストツール	Hikvision カメラ、カメラ画像テスト、サポート IP、ユーザ名、パスワードなどのパラメータを変更することができます。
HD TVI カメラテスト	対応画素数 720p 25fps,30fps,50fps,60fps / 1080P 25fps,30fps , 同軸ケーブル上のカメラ OSD メニュー制御
CVBS ビデオシグナルテスト	1 チャンネルビデオ入力 BNC 入力、1 チャンネルビデオ出力 BNC 出力、サポート PAL / NTSC
ズーム画像	アナログカメラと IP カメラの画像のズーム/移動をサポート
スナップショット、ビデオ録画および再生	イメージスクリーンのスナップショット、録画、保存、表示、録画、再生
PoE 電力出力	48V PoE パワー出力、最大電力 24W
12V / 2A パワー出力	出力 DC12V / 2A カメラ用電源
音声テスト	1 チャンネルのオーディオ信号入力、正常な音、1 チャンネルのオーディオ信号、ヘッドフォンを接続するかどうかをテストする
PTZ コントロール	RS232 / RS485 コントロール、Baud 600-115200bps をサポート、PELCO-D / P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan など 30 以上のプロトコルに対応
カラーバー ジェネレータ	モニタまたはビデオケーブルのテスト用に 1 チャンネルの PAL / NTSC カラーバービデオ信号を出力.(赤,緑,青, 白黒カラー)
UTP ケーブルテスター	UTP ケーブルの接続状態をテストし、画面に表示します。 画面上の数字を読む

データ モニター	キャウプチャーと分析、コマンドデータ を制御
ネットワーク テスト	IP アドレススキャン、リンクテスト、Ping テスト、接続の IP カメラや他のデバイスの IP アドレスをすばやく検索する
PoE/PSE テスト	測定 POE スイッチまたは PSE 電源電圧およびケーブル接続状態
電源	
外部電源	DC 12V（2A）
バッテリー	内蔵 7.4V リチウムポリマー電池、5000mAh
充電式	7～8 時間を充電した後、通常の作業時間は 16 時間
パラメーター	
操作設定	タッチスクリーン, OSD メニュー中国/英語
自動オフ	5-30 (分)
一般	
作業温度	-10℃---+50℃
作業湿度	30%-90%
寸法/重量	212mm×135.5mm×56.5mm / 0.75Kg