

(DS-M03)DS-D5022QE-B

21.5" LED モニター

機能

- フル HD 1920×1080 の LED バックライト 技術
- 広視野角：170°（H） / 160°（V）
- HDMI, VGA 端子
- 3D コムフィルタ、3D デイインターレース
- 3D ノイズ除去
- VESA スタンドブラケット



DS-D5022QE-B
21.5" LED モニター



仕様

モデル	DS-D5022QE-B
ディスプレイ	
ディスプレイタイプ	LED-Backlit
スクリーンサイズ	21.5"
ピクセルピッチ (H×V)	0.248mm × 0.248mm
最大解像度	1920×1080
ブライトネス	250cd/m2 (Typical)
コントラスト	1000:1
レスポンスタイム	5ms
カラー	16.7M
視野角	水平 170°、垂直 160°
インターフェース	
HDMI	1
VGA	1
取付	
VESA	100mm × 100mm
一般	
電源	100 ~ 240V AC
消費	< 30W(on) < 0.4W(Standby)
動作温度	0°C ~ 40 °C
動作湿度	10%~85% (結露しないこと)
保管温度	-20°C ~ 60°C
保管湿度	5%~95% (結露しないこと)
寸法 (W×H×D)	511mm×377mm×170mm
重量	4.5Kg(総重量), 3.3(正味重量)