

(DS-P09)DS-2CD2785FWD-IZS

4K 耐衝撃ドームネットワークカメラ



特長

- 1/2.5" プログレッシブスキャン CMOS
- 解像度 : 3840 × 2160
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- BLC/3D DNR/ROI
- スマートエンコード: 低ビットレート、低レイテンシー
- 4種のふるまい分析と顔認識



www.hikvision.com

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux 白黒: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON)、赤外線: 0 Lux
シャッタースピード	1/3s ~ 1/100,000s
スローシャッター	対応
デイ&ナイト	赤外線カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
3軸調整	パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、ロール: 0° ~ 355°
レンズ	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm
絞り	F1.4
FOV	水平画角: 120° ~ 36° 垂直画角: 62° ~ 20.5° 対角画角: 149° ~ 42°
レンズ マウント	Φ14
赤外線	
IR 照射距離	30m
波長	850nm
圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265 Type	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
オーディオビットレート	32 ~ 128kbps
スマート機能	
動体検知	ラインクロス検知, 侵入検知, 置き去り/持ち去り検知
顔認識	対応
関心領域(ROI)設定	ストリームそれぞれに対し 1 つの固定領域
画像	
最大解像度	3840 × 2160
メインストリーム	50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画質向上技術	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、ブライトネス、コントラスト、シャープネス

