

(DS-P18)DS-2CD2525FWD-IS 2MP 低照度 コンパクトドームネットワークカメラ



主な特徴

- 1920 × 1080 @ 30fps
- IR 照射距離: 最大 10m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 120dB WDR
- 最大 128GB 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット
- PoE
- Darkfighter 搭載
- BLC/3D DNR/HLC/ROI
- Wi-Fi (オプション)
- 防水、防塵 IP66/耐衝撃 IK08
- カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
- カラー: 0.009Lux @ (F1.6、AGC ON)、IR 使用時 0Lux




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux カラー: 0.009Lux @ (F1.6、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/3 秒～1/100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
3 軸調整	パン: -30° ～+30° 、チルト: 0° ～75° 、回転: 0° ～360°
レンズ	
焦点距離	2.8mm
絞り	F1.6
フォーカス	固定
画角	2.8 mm、水平: 108° 、垂直: 59° 、対角線: 129°
レンズマウント	M12
IR	
IR 照射距離	最大 10m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps
オーディオ圧縮	G722.1/G711/G726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出、置き忘れ物検出、物体除去検出
例外検出	シーンチェンジ検出
顔認識	対応
ROI (関心領域)	メインストリームとサブストリームそれぞれに対して 1 つの固定領域対応
画像	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360、352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360、352 × 240)
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス

	クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR/HLC (ハイライト補正)
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラーム入力トリガー (-S)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、HDD フル、HDD エラー、不正ログイン
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP™、SMTP、SNMP、IGMP、QoS、IPv6
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、3 つのストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8+、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 非プラグインライブビュー: Chrome 45.0+、Firefox 52.0+
インターフェース	
オーディオ (-S モデル)	2 入力: ライン入力またはマイク入力 (内蔵マイク)、2 出力: ライン出力、モノラルサウンド、端末台
アラーム (-S モデル)	1 入力、1 出力 (最大 DC12V、30mA)、端末台
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.264、H.265 エンコード対応
リセットボタン	対応
Wi-Fi	
ワイヤレス規格	IEEE 802.11b/g/n
周波数範囲	2.412GHz~2.4835GHz
チャンネル帯域幅	20M/40M
プロトコル	802.11b: DQPSK、DBPSK、CCK 802.11g/n: OFDM/64-QAM、16-QAM、QPSK、BPSK
セキュリティ	WPA、WPA2
転送レート	11b: 11Mbps、11g: 54Mbps、11n: 最大 150Mbps
ワイヤレス通信距離	50m
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
全般	
動作環境	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%、PoE (802.3af、クラス 3)
消費電力	DC12V、0.6A、最大 7.5W PoE (802.3af、36V~57V)、0.26A~0.17 A、最大 9.5W
保護等級	防水、防塵 IP66/耐衝撃 IK08
材質	フロントカバー: プラスチック、底面: 金属
寸法	Φ110 × 56.4mm (Φ4.33" × 2.22")
重量	約 400g (0.88lb.)

寸法



金具



DS-1280ZJ-DM46
ジャンクションボックス



DS-1280ZJ-DM46(Black)
ジャンクションボックス

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com