

## (DS-H07) DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE 2MP 電動 VF HD-TVI 超低照度ドームカメラ (PoC 対応)



### 特長

- 2MP プログレッシブスキャン CMOS
- アナログ HD 出力, 最大解像度 1080p
- 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- 120 dB ワイドダイナミックレンジ
- セミオートフォーカス
- 赤外線投光距離最大 40 m
- 外部マイク・アラーム接続可能
- PoC 対応
- IP67, IK10



カメラ	
イメージセンサー	2.0メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
最低照度	0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 赤外線 : 0 Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm
水平画角	32.1° ~ 98°
オートアイリス	対応
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
画角調整	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, ロール: 0° ~ 355°
ワイドダイナミックレンジ	120 dB 以上
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイト モード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/MANUAL
プライバシーマスク	ON/OFF, 最大 8 つまで設定可能
動体検知	モーションエリアを 4 つまで設定可能
逆光補正	ワイドダイナミックレンジ/BLC/HLC/OFF
2D & 3D DNR	ON/OFF
対応シーン	屋内/屋外/屋内 1/low light
機能	デフォグ、シャープネスなど
インターフェース	
ビデオ アウトプット	1 HD アナログ アウトプット/1 Vp-p コンポジット出力 (75Ω/BNC)
アラーム	1 アラーム 入出力
一般	
動作環境	-40° C ~ 60° C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)
電源	AC24V / DC12V ±30%/PoC.at
消費電力	最大 6 W
赤外線投光距離	最大 40 m
保護等級	IP67, IK10
材質	金属
通信インターフェース	同軸対応、プロトコル: HIKVISION-C
寸法	Φ 145.2 mm × 124.1 mm
重量	約 2000 g