

(DS-P01)DS-2CD63C2F-IS / (DS-P02)DS-2CD63C2F-IVS
12MP 全方位ネットワークカメラ



- 1/1.7" プログレッシブ方式 CMOS
- 最大解像度 4000 × 3072 @20fps
- 最大 14 画面のライブビュー表示
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- 赤外線照射距離 最大 15m
- マイク、スピーカー内蔵




www.hikvision.com

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/1.7" プログレッシブ方式 CMOS
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.04 Lux @ (F2.4, AGC ON), 赤外線: 0 Lux
シャッタースピード	1/3s ~ 1/100,000s
スローシャッター	対応
レンズ	2 mm @F2.4, 水平画角: 180° (壁), 360° (天井), 360° (机上)
レンズマウント	M12
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミックレンジ
圧縮方式	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.264 サブストリーム: H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースライン プロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応 (ディスプレイモードが魚眼ビューのときのみ)
ビデオビットレート	256 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	4000 × 3072
魚眼ビューメインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 20fps (4000 × 3072), 25fps(3072 × 3072, 2560 × 2560) 60Hz: 20fps (4000 × 3072), 24fps(3072 × 3072), 30fps(2560 × 2560)
魚眼ビューサブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 12.5fps (720 × 720, 704 × 576) 60Hz: 15fps (720 × 720, 704 × 480)
画質向上技術	BLC/3D DNR
画像設定	彩度、ブライトネス、コントラスト、シャープネス (クライアントソフトウェアもしくはウェブブラウザで設定可能)
関心領域(ROI)設定	ストリームそれぞれに 3 つの固定領域を設定可能
デイ/ナイト 切り替え	自動/スケジュール
画像オーバーレイ	ビデオの上にロゴ画像 (128 × 128 24bit bmp) のオーバーレイが可能
ライブビューディスプレイ	
設置タイプ	机上、壁、天井
デコーディングモード	ハードウェアデコーディング、ソフトウェアデコーディング対応
ディスプレイモード	合計 14 種類のディスプレイモードに対応
音声	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ I/O	対応
音声サンプリングレート	最大 48 kHz
スマート機能	
スマート検知	侵入検知、ラインクロス検知、ヒートマップ
ネットワーク	
ネットワーク ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード(最大 128G)、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス衝突、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
対応プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリングなど
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネット 1 RS-485 インターフェース
オーディオ入力	3.5mm オーディオ インターフェース、マイクイン/ラインイン 内蔵マイク 1 台 -42dB
オーディオ出力	13.5mm オーディオ出力 インターフェース 内蔵スピーカー1 台
アラーム (-S モデル)	入力×1, 出力×1 (最大 DC24V 1A もしくは AC110V 500mA)
ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC スロット、最大 128GB
リセットボタン	あり
全般	
動作環境	屋内温度: -10 ° C ~ +50 ° C 屋外温度: -30 ° C ~ +60 ° C (DS-2CD63C2F-ISV) 湿度: 95% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12 V ± 10%, 0.94 A PoE (802.3at, class 4), 0.41 ~ 0.26 A
消費電力	最大 14.7 W
IR 照射距離	15 m
保護レベル	DS-2CD63C2F-ISV : IK10 DS-2CD63C2F-ISV : IP66
寸法	164 × 152.8 × 43.8 mm DS-2CD63C2F-ISV : 164 × 152.8 × 49.5 mm
重量	1400g

寸法



単位:mm

HIKVISION 日本正規代理店

DS ディーズセキュリティ株式会社
D'S SECURITY

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノビル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F