

【DS-SD64】【DS-SD128】【DS-SD256】 L2 シリーズ Micro SD(TF)カード

前書き

Hikvision L2 シリーズ MicroSD (TF) カードは、ビデオ監視産業用に特別に設計されています。クラス 10 の R / W 速度を提供し、高い互換性と低価格で TLC NAND を採用し、主に低記録強度のシーンまたはライトストレージ、スタンバイストレージなどの単純な動作シーンに適用可能です。



モデル

HS-TF-L2I/16G

HS-TF-L2I/32G

HS-TF-L2I/64G

HS-TF-L2I/128G

HS-TF-L2I/256G

特徴と機能

- ・ **高コストパフォーマンス**
 - ・ 同じ TLC NAND を持つカードと比較して低価格。
 - ・ ライトストレージの要件を完全に満たしています。
- ・ **高い互換性**
 - ・ Hikvision ストレージシステムによって最適化されており、従来の SD (TF) カードよりも多くの製品と互換性があります。
 - ・ Hikvision カメラと併用するとパフォーマンスが向上します。
- ・ **適応性**
 - ・ 防水性、耐衝撃性、耐 X 線性、広い温度範囲。



仕様書

モデル	HS-TF-L2I				
総容量	16 GB	32 GB	64 GB	128 GB	256 GB
利用可能な容量	14.9 GB	30.0 GB	60.0 GB	120.0 GB	237.0 GB
最大読み取り速度	95 MB/s	95 MB/s	95 MB/s	95 MB/s	95 MB/s
最大書き込み速度	20 MB/s	20 MB/s	30 MB/s	40 MB/s	50 MB/s
ファイルシステム	FAT32	FAT32	FAT32	FAT32	exFAT
フォーマット	MicroSDHC	MicroSDHC	MicroSDXC	MicroSDXC	MicroSDXC
スピード	Class10, U1	Class10, U1	Class10, V30	Class10, V30	Class10, V30
寸法	14.99 x 10.92 x 1.02mm (0.59 x 0.43 x 0.04 in)				
NAND フラッシュメモリ	TLC(トリプルレベルセル)				
保管温度	-25° C ~ + 85° C (-13° F ~ + 185° F)				
動作温度	0° C ~ 70° C (32° F ~ 158° F)				
互換性	MicroSDHC、MicroSDXC、MicroSDHC UHS-I、および MicroSDXC に対応 UHS-I ホスト機器				
保証期間	2 年				

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F