

## (DS-P34)DS-2CD2T45G0P-I 4MP IR バレットネットワークカメラ



- 1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
- 2688 × 1520 @ 25fps
- 1.68 mm パノラマレンズ
- 120dB WDR
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- SD スロット対応 : micro SD/SDHC/SDXC  
最大 256 GB
- IP67



## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
デイナイト	ICR カットフィルター
WDR	120 dB
角度調整	パン: 0° ~ 360° , チルト: 0° to 90° , 回転: 0° to 360°
レンズ	
レンズタイプ	1.68 mm
フォーカス	固定
絞り値	F2.0
FOV	水平: 180° , 垂直: 101°
レンズマウント	M12
赤外線	
IR 距離	20 m
波長	850 nm
スマートサプリメントライト	対応
ビデオ	
最大解像度	2688 × 1520
メインストリーム	50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2688 × 1520), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
ビデオ圧縮	Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264 /MJPEG
H.264 タイプ	Main Profile/High Profile
H.265 タイプ	Main Profile
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
ビットレート方式 Scalable Video Coding (SVC)	CBR/VBR H.264 、 H.265
スマート機能セット	
スマートイベント	ライン交差検知、侵入検知、無人手荷物検知 除去検出、顔検出、シーンチェンジ検出

リンケージメソッド	FTP / NAS / メモリカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、アラームのトリガー 出力、トリガー記録、トリガーキャプチャ トリガー記録: メモリカード、ネットワークストレージ、事前記録および事後記録 キャプチャされた写真のアップロードのトリガー: FTP、SFTP、HTTP、NAS、電子メール。トリガー通知: HTTP, ISAPI, アラーム出力, Email
関心領域 (ROI)	メインストリームおよびサブストリーム用の 1 つの固定領域
<b>画像</b>	
画像補正	BLC, HLC, EIS, レンズ歪み, 3D DNR
画像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス、回転モード、ホワイトバランス, AGC
デイナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール
SNR	≥ 50 dB
プライバシーマスク	4 箇所まで
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	micro SD/SDHC /SDXC (256 G) ローカルストレージ, NAS (NFS, SMB/CIFS), replenishment (ANR)
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
セキュリティ	Password 保護、HTTPS 暗号化、802.1X 認証 (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), ウォーターマーク, IP アドレスフィルター, ベーシックとダイジェスト HTTP / HTTPS、WSSE の認証および ONVIF、TLS1.2 のダイジェスト認証
同時ライブビュー	6 ch まで
ユーザー/管理者	最大 32 ユーザー、3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
ウェブブラウザ	プラグインが必要なライブビュー: Chrome 45.0 以降、Firefox 52.0 以降 プラグイン無料のライブビュー: Chrome 41.0 以降、Firefox 30.0 以降
<b>インターフェース</b>	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適用型イーサネットサポート
オンボードストレージ	SD スロット SD/SDHC/SDXC slot, 最大 256 GB
リセットボタン	対応
<b>一般</b>	
基本機能 動作環境	プライバシーマスク、ハートビート、ミラー、フラッシュログ、 -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), 湿度 95%以下 (結露しないこと)
電源	12 VDC ± 25%; PoE (802.3at, class 4)
消費電力	DC12 V, 0.6 A, 最大 7.2W PoE: (802.3af, 36 V-57 V), 0.3 A~0.2 A, 最大 8.7W

電源インターフェース	Φ5.5 mm 電源プラグ
材料	金属
寸法	カメラ: Φ105 × 278 mm (Φ4.1" × 10.9" ) パッケージ込み: 386 × 156 × 155 mm (15.20" × 6.14" × 6.10" )
重量	カメラ: 570 g (1.26 lb.) パッケージ込み: 760 g (1.68 lb.)
<b>承認</b>	
Class	Class B
保護等級	IP67
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
環境	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

アクセサリ



DS-1275ZJ-SUS

ポール取付金具



DS-1280ZJ-S

ジャンクション Box



DS1260

ZJ

ジャンクション Box



DS-1275ZJ-S-

SUS

ポール取付金具



DS-1276ZJ-SUS

コーナー金具

HIKVISION® 日本正規代理店



DS  
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	