

(DS-ZS2)DS-1006KI システムキーボード



特徴および機能

- 128 x 64 スクリーン
- 4 軸ジョイスティック
- RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ(VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え
- RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作
- RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現
- 16 のユーザーアカウント管理: 1 人の管理者と 15 人のオペレーター
- システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート



仕様

型番	DS-1006KI	
システム	LCD スクリーン	128 x 64 ピクセルスクリーン
	ジョイスティック	4 軸ジョイスティック
	コントロールモード	RS-232, RS-422, RS-485
外部インターフェース	シリアルインターフェース	1 RS-232, 1 RS-422, 1 RS-485
	USB インターフェース	1 × USB 2.0
全般	電源	12 VDC
	消費電力	≤ 4.5 W
	動作温度	-10 ~ +55° C (14 ~ 131° F)
	動作湿度	10% ~ 90%
	寸法 (W × D × H)	435 × 193 × 110 mm (17.1 × 7.6 × 4.3 インチ)
	重量	≤ 1 kg (2.2 lb)

型番

DS-1006KI

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F