

(DS-P40)DS-2CD2646G2-IZS

AcuSense 4MP IR IRバリアフォーカルバレットネットワークカメラ

 AcuSense



- 4MPの高品質解像度
- DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
- 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
- 効率的なH.265 +圧縮技術
- ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
- -S: オーディオおよびアラームI/Oが利用可能
- 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10)
- 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します

AcuSense

ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHikvision AcuSenseテクノロジーは、フロントエンドデバイスとバックエンドデバイスに人間または車両のターゲット分類アラームをもたらします。このシステムは、人間や車両以外のターゲットによって生成される誤警報を大幅に削減し、警報の効率と有効性を大幅に向上させます。



・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
低照度	カラー0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)
デイ&ナイト	ICRカット
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000s
スローシャッター	対応
角度調整	パン: 0° ~ 355° , チルト: 0° ~ 90° , 回転: 0° ~ 360°
P/N	P/N
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
電源オフメモリ	対応
レンズ	
レンズタイプ&視野	2.8~12 mm, 水平視野108° ~30°、垂直視野56° ~17°、対角視野131° ~35°
絞り	F1.4
レンズマウント	Ø14
絞り範囲	固定
フォーカス	自動
IR	
IR範囲	最大60m
波長	850 nm
スマート補助ライト	対応
補助ライト	IR
ビデオ	
最大解像度	2592 × 1944
メインストリーム	50Hz: 20fps (2592 × 1944) 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2592 × 1944) 30fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240)
圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
ビットレート	32 Kbps ~ 8 Mbps
H.264タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265タイプ	メインプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265+	メインストリーム対応
ビットレートコントロール	固定/可変
スケーラブル映像符号化(SVC)	対応

関心領域(ROI)	ストリームごとに1つの固定領域
音声	
環境ノイズフィルタリング	対応
サンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
ビットレート	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
ネットワーク	
同時ライブビュー	最大6チャンネル※1ストリームに2-ch分を(メイン&サブストリーム)使用します。
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, SNMP
スムーズなストリーミング	対応
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー 3つのユーザーレベル(管理者、オペレーター、ユーザー)
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、セキュリティ監査ログ、HTTP / HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、TLS 1.2、WSSE、ONVIFのダイジェスト認証
ストレージ	MicroSD / SDHC / SDXCカード(256 GB)ローカルストレージ、およびNAS (NFS、SMB / CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR) ハイエンドのHikvisionメモ리카ードとともに、メモ리카ードの暗号化とヘルス検出がサポートされています
管理ソフトウェア	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
ウェブブラウザ	プラグインに必要なライブビュー: IE8 +, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 プラグイン無料のライブビュー: Chrome 57.0以降、Firefox 52.0以降
画像	
デイナイト	デイ, ナイト, 自動, スケジュール
画像エンハンスメント	BLC, HLC, 3D DNR
画像パラメータスイッチ	対応
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ゲイン、ホワイトバランスはクライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
インターフェース	
アラーム	入力×1、出力×1(最大24 VDC / 24 VAC @ 500 mA)
音声	入力×1(ライン入力)、3.5 mmコネクタ、最大入力振幅: 3.3Vpp、入力インピーダンス: 4.7KΩ、インターフェースタイプ: 非平衡; 出力×1(ライン出力)、3.5 mmコネクタ、最大出力振幅: 3.3Vpp、出力インピーダンス: 100Ω、インターフェースタイプ: 非平衡
オンボードストレージ	最大256GBの内蔵マイクロSDスロット
リセットボタン	対応
通信インターフェース	RJ45×1 10M/100M自己適応型イーサネットポート
インテリジェント(従来のアルゴリズム)	
基本イベント	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、例外(ネットワーク切断、IPアドレスの競合、不正なログイン、HDDフル、HDDエラー)、シーンチェンジ検知


インテリジェント(ディープランニングアルゴリズム)

顔検知	対応
境界保護	ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検出、領域退去検出
全般	
保管条件	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F). 湿度95%以下(結露しないこと)
起動および動作環境	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F). 湿度95%以下(結露しないこと)
電源	12 VDC±25%、逆極性保護 PoE: 802.3at、クラス4
消費電力と電流	12 VDC, 1.12 A, 最大13.5 W PoE: (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.5 A ~ 0.3 A, 最大15 W
電源インターフェース	2芯線
材質	ADC12
カメラ寸法	Ø144 × 333 mm (5.7" × 13.1")
パッケージ寸法	385 × 190 × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1")
カメラ重量	約1450 g (3.2 lb.)
パッケージ重量(カメラ含む)	約2589 g (5.7 lb.)
リンケージメソッド	NAS /メモリカードにアップロード、監視センターに通知、記録をトリガー、 キャプチャをトリガーします
ウェブブラウザ言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、伝統的な中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語
承認	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
安全性	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
環境	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); リーチ (規制(EC) No 1907/2006)
保護等級	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

・型番

DS-2CD2646G2-IZS(2.8 ~ 12 mm)

・寸法



・金具



DS-1476ZJ-SUS
コーナー金具



DS-2251ZJ
コラムマウント



DS-1275ZJ-S-SUS
ポール金具

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001