

(DS-H09F)DS-2CE56D8T-ITZF
2MP マルチ信号 低照度ドームカメラ



主な特徴


- 2MP CMOS
- 超低照度
- 最大解像度 1920 × 1080
- 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ、オートフォーカス
- 130dB true WDR, 3D DNR
- スマート IR、IR 照射距離最大 60m
- 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能)
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	PAL: 1080p @ 25fps NTSC: 1080p @ 30fps
最低照度	カラー: 0.003Lux (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.7～13.5mm 電動バリアフォーカルレンズ、オートフォーカス
画角	32.1° ～103°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト	IR カットフィルター
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	≥ 130 dB
角度調整	パン: 0° ～340°、チルト: 0° ～75°、回転: 0° ～355°
メニュー	
イメージモード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル
AE (自動露出) モード	WDR (ワイドダイナミックレンジ)/BLC (逆光補正)/HLC (ハイライト補正)/グローバル
プライバシーマスク	4 エリア対応
モーション検出	4 エリア対応
NR (ノイズリダクション)	3D DNR/2D DNR
言語	英語
機能	コントラスト、シャープネス、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能
全般	
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25% *電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプタ 1 個の使用を推奨
消費電力	最大 5.8W
材質	プラスチック
IR 照射距離	最大 60m
通信	HIKVISION-C
寸法	Φ136 × 101.9mm (Φ5.35" × 4.01")
重量	約 400g (0.88lb.)

寸法



金具



Distributed by

DS-1273ZJ-130

壁面金具

DS-1273ZJ-130B

壁面金具

DS-1271ZJ-130

天吊り金具

DS-1275ZJ-SUS

垂直ポールマウン

DS-1276ZJ-SUS

コーナーマウント

DS-1249ZJ

傾斜天井金具

ト

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com