

**DS-2CE56D0T-IR(C)**  
**2MP 単焦点 タレットカメラ**







- 2MP タレットカメラ
- スマートIR: 最大25mのIR照射距離
- 防水・防塵 (IP67)

DSSECURITY

## 仕様

<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01Lux@(F2.0、AGC ON)、IR使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒、NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン: 0～360°、チルト: 0～75°、回転: 0～360°
信号システム	PAL/NTSC
<b>レンズ</b>	
レンズタイプ	2.8mm、単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 101°、垂直: 60°、対角: 122°
レンズマウント	M12
<b>イルミネーター</b>	
補助光タイプ	IR
IR照射距離	最大25m
<b>画像</b>	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT
画像設定	明るさ、スマートIR、シャープネス、AGC
フレームレート	TVI: 1080P@30fps、1080P@25fps
デイ/ナイトモード	自動切替/カラー/白黒
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタルWDR
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル
ノイズリダクション	2D DNR
ホワイトバランス	自動/手動
<b>インターフェース</b>	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
<b>全般</b>	
電源	DC12V±25%、最大3W
材質	本体: 金属、筐体: プラスチック
寸法	Φ89.9 × 70.1mm (Φ3.54" × 2.76")
重量	約173g (0.38lb.)
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
<b>承認</b>	
保護等級	防水・防塵IP67

金具  
オプション

DS-1272ZJ-110-TRS 壁面取付金具	DS-1275ZJ-SUS ポール取付金具	DS-1276ZJ-SUS コーナー金具	DS-1280ZJ-XS ジャンクションボックス
			

D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

