

DS-2CE56D0T-IRMMF(C)
2MP マルチ信号 単焦点 ドームカメラ



- 2MP 屋内用ドームカメラ
- スマートIR: 最大20mのIR照射距離
- 4 in 1 (4つの信号に切り替え可能 TVI/AHD/CVI/CVBS)

DSSSECURITY

仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01Lux@(F2.0, AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/2 秒～1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒～1/50,000 秒
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0～360°、チルト: 0～70°、回転: 0～360°
信号システム	PAL/NTSC
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm 単焦点レンズ
焦点距離&画角	2.8mm、水平: 101°、垂直: 60°、対角: 122°
レンズマウント	M12
画像	
画像パラメータ切り替え	STD/HIGH-SAT
画像設定	明るさ、シャープネス、スマート IR
フレームレート	TVI: 1080P@30fps、1080P@25fps CVI: 1080P@30fps、1080P@25fps AHD: 1080P@30fps、1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
デイ/ナイトモード	自動切替/カラー/白黒
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタル WDR
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)
ホワイトバランス	自動/手動
AGC	対応
インターフェース	
ビデオ出力	TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能
全般	
材質	プラスチック
寸法	Φ98 × 65.4mm (Φ3.86" × 2.57")
重量	約 146g (0.32lb.)
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
通信	HIKVISION-C
言語	英語
電源	DC12V±25%
消費電力	最大 1.8W
IR 照射距離	最大 20m

D'SSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

